




Betongrå



Skifergrå



Sort



Naturrød



Mocca

Få "nye" fliser med StoneColor®

Terrassen, fliserne og indkørslen bliver med tiden nedslidte, plettede og grimme af vand, frost, mos, alger og snavs. At få lagt nye fliser er både dyrt og kræver mange arbejdstimer. I stedet kan stenene behandles med StoneColor®. Både nemt og hurtigt. StoneColor® er en helt speciel overflade-behandling, som påføres de gamle belægningssten og derefter vil se pæne indbydende ud og naturligt silkematte.

StoneColor® er vandbaseret og på den nyeste viden om nanoteknologi samt er skånsom overfor miljøet. Malingen holder snavs, olie og vand fra fliserne, og kan holde i mange år p.g.a. den større slidstyrke og modstand mod vejrligets nedbrydning, som StoneColor® giver.

Her er mange penge at spare i forhold til at lægge nye fliser!

Se flere oplysninger og inspiration på www.stonecolor.dk



ANVENDELSE:

StoneColor® er special udviklet til overfladebehandling af belægnings udendørs på sugende og porøse overflader såsom fliser og belægningssten. StoneColor® påføres den ønskede overflade efter denne er gjort grundigt rent for alger, fedt, smuds, støv mm. Rengøringen anbefales foretaget med Stone-Cleaner® og højtryksrensning eller med kost alt efter hvilken type overflade, der skal behandles og hvor gammel og snavset den er. Når overfladen er tør kan StoneColor® påføres.

TEKNISKE DATA:

Produkt: StoneColor® **Anvendelse:** Overfladebehandling, beskyttelse og imprægnering af udendørs sugende mineralske belægningssten og fliser **Spec. kemi:** Baseret på nano teknologi Crosslinking Resins og UV stabile pigmenter. **Basis:** Vandbaseret. Anvendes ufortyndet og må efter behov fortyndes med max 10% vand. **Egenskaber:** Stærk vedhæftning, utrolig slidstærk, tåler olie, vand, kemikalier. UV stabil. **Tørretid:** Ca. 60 min. ved 20 gr. C og 60% RH fugtighed. **Påføring:** Pensel, malerulle eller malesprøjte. **Rækkeevne:** 1 ltr. rækker til ca. 3-5 m² alt efter overfladens beskaffenhed og påføringsmetode. **Rengøring:** Påføringsredskaber rengøres grundigt i almindeligt lunke vand. **Opbevaring:** Tørt og frostfrit udenfor børns rækkevidde.

OBS. Foretag altid prøveopstrøg for produktets og overfladens forenighed. Skal omrøres inden og under brug.



Udviklet og produceret af
Nowocoat Industrial A/S

Staalvej 3
DK-6000 Kolding
Tlf. +45 75 50 11 11

NYT LOOK TIL DINE FLISER NEMT & HURTIGT

MED NANO TEKNOLOGI



- FORNY DINE STEN
- STAY CLEAN EFFEKT
- LANG HOLDBARHED
- NEM AT PÅFØRE
- HÆMMER MOS OG ALGER

*Op til 5 års holdbarhed

STEN- OG FLISEMALING



StoneColor®

Sten- og flisemaling

til sugende og porøse belægningssten

- Vandbaseret
- Mange års holdbarhed
- Hæmmer mos og alger
- Utrolig slidstærk, med nano teknologi

1 Rens med
StoneCleaner™

2 Mal med
StoneColor®

3 Nyd resultatet



Malet med StoneColor® - Skifergrå

StoneColor®